UHF RFID / LAVANDERÍA INDUSTRIAL

LTX-70x17-S

Etiqueta textil para lavandería de 70 x 17 mm



Fotografía real del catálogo; no está a escala.

Comprobar antes de pedir

Construcción textil para coser. Compruebe el espacio de costura o dobladillo y la posición de la aguja en la prenda o ropa de cama.

Se indican variantes FCC y ETSI. La variante China no especifica banda. Confirme la banda de destino y el chip disponible antes de pedir.

Solicitar muestras

Identificación del modelo

Código de modelo	**LTX-70x17-S**
Material de la etiqueta	**textil**
Color	**blanco**
Fijación	**Cosido con hilo**

Dimensiones y peso

Tamaño (largo x ancho x alto)	**70 x 17 x 1.5 mm**
Peso	**alrededor de 0,6 gramos**

Este resumen de TagBrio recopila la página pública del producto. No es la ficha original del proveedor ni un informe de ensayo independiente.

Página pública del producto

https://www.tagbrio.com/es/rfid-tags/laundry/textile/textile-laundry-rfid-tag-70x17mm/

Solicitar presupuesto **WhatsApp**

LTX-70x17-S / Especificaciones públicas

Características de radiofrecuencia

Opciones de chips	**Impinj Monza R6-P**
Frecuencia, FCC (EE. UU.)	**902 a 928MHz**
Frecuencia, ETSI (UE, Reino Unido)	**865 a 868MHz**
Frecuencia, China	**Banda no indicada**
Memoria	**Memoria EPC de 96 bit y memoria de usuario de 32 bit**
leer y escribir	**Sí; bancos de memoria no indicados**
Protocolo de interfaz aérea	**EPC Class 1 Gen 2; ISO 18000-6C**
Polarización	**Lineal**
Alimentación	**Pasiva, sin batería**
Distancia de lectura, hasta	**5.5 m** Declarado por el proveedor ERP 2 W (aproximadamente 3,28 W PIRE, derivado), superficie no indicada
Distancia de lectura, hasta	**2 m** Declarado por el proveedor Lector portátil, ATID AT880, superficie no indicada
Retención de datos	**20 años** Declarado por el proveedor

Medio ambiente y durabilidad

Temperatura de almacenamiento	**-40 a +85 °C** Declarado por el proveedor
Ciclos de lavado	**200 ciclos** Declarado por el proveedor O 24 meses desde la fecha de envío, lo que ocurra primero
Resistencia a la presión	**60 bar** Declarado por el proveedor

Embalaje y suministro

Embalaje	**bolsa antiestática, cartón**
Formato de suministro	**Piezas individuales**

Condiciones de las cifras

Se indican memoria EPC y de usuario para este chip. Confirme el chip pedido y lea una muestra antes de utilizar las capacidades declaradas.

No se indica la potencia para la lectura con lector portátil. No se indica la superficie en ninguna distancia. Conserve cada distancia junto con su lector y su base de potencia.

Valide la fijación, los ajustes del lector, los productos químicos y el proceso completo de lavado con muestras antes de implantarlo. Las distancias publicadas dependen de sus condiciones; no son una garantía del sitio.

Solicitar muestras **Solicitar presupuesto**