UHF RFID / LAVANDERÍA INDUSTRIAL

LTX-75x15-SC

Etiqueta textil para lavandería de 75 x 15 mm



Fotografía real del catálogo; no está a escala.

Comprobar antes de pedir

Construcción textil con fijación cosida o con brida. Confirme el espacio, los puntos de fijación y el artículo previsto antes de probar.

Se indican variantes FCC y ETSI. La variante China no especifica banda. Confirme la banda de destino y el chip disponible antes de pedir.

Solicitar muestras

Identificación del modelo

Código de modelo	**LTX-75x15-SC**
Material de la etiqueta	**textil**
Color	**blanco**
Fijación	**Costura o brida**

Dimensiones y peso

Tamaño (largo x ancho x alto)	**75 x 15 x 1.5 mm**
Peso	**alrededor de 0,7 gramos**

Este resumen de TagBrio recopila la página pública del producto. No es la ficha original del proveedor ni un informe de ensayo independiente.

Página pública del producto

https://www.tagbrio.com/es/rfid-tags/laundry/textile/textile-laundry-rfid-tag-75x15mm/

Solicitar presupuesto **WhatsApp**

LTX-75x15-SC / Especificaciones públicas

Características de radiofrecuencia

Opciones de chips	**NXP UCODE 7m, NXP UCODE 8**
Frecuencia, FCC (EE. UU.)	**902 a 928MHz**
Frecuencia, ETSI (UE, Reino Unido)	**865 a 868MHz**
Frecuencia, China	**Banda no indicada**
Memoria	**EPC de 96 bits**
leer y escribir	**Memoria EPC**
Protocolo de interfaz aérea	**EPC Class 1 Gen 2; ISO 18000-6C**
Polarización	**Lineal**
Alimentación	**Pasiva, sin batería**
Distancia de lectura, hasta	**5.5 m** Declarado por el proveedor ERP 2 W (aproximadamente 3,28 W PIRE, derivado), superficie no indicada
Distancia de lectura, hasta	**2 m** Declarado por el proveedor Lector portátil, ATID AT880, superficie no indicada
Retención de datos	**20 años** Declarado por el proveedor

Medio ambiente y durabilidad

Temperatura de almacenamiento	**-40 a +85 °C** Declarado por el proveedor
Ciclos de lavado	**200 ciclos** Declarado por el proveedor O 24 meses desde la fecha de envío, lo que ocurra primero
Resistencia a la presión	**60 bar** Declarado por el proveedor

Embalaje y suministro

Embalaje	**bolsa antiestática, cartón**
Formato de suministro	**Piezas individuales**

Condiciones de las cifras

Se indica una sola fila de memoria para varias opciones de chip. Confirme el chip elegido y lea una muestra antes de utilizar esa cifra; la memoria de usuario no se indica.

No se indica la potencia para la lectura con lector portátil. No se indica la superficie en ninguna distancia. Conserve cada distancia junto con su lector y su base de potencia.

Valide la fijación, los ajustes del lector, los productos químicos y el proceso completo de lavado con muestras antes de implantarlo. Las distancias publicadas dependen de sus condiciones; no son una garantía del sitio.

Solicitar muestras **Solicitar presupuesto**