UHF RFID / BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE

LHB-D20-S

Étiquette bouton de blanchisserie, diamètre 20 mm



Photographie réelle du catalogue ; non à l’échelle.

À vérifier avant commande

Bouton PPS de 20 mm à coudre. Vérifiez le dégagement, les points et la zone réelle de lecture sur l’article prévu.

Des variantes FCC et ETSI sont proposées. La variante Chine ne précise pas la bande. Confirmez la bande de destination et la puce disponible avant commande.

Demander des échantillons

Identification du modèle

Code modèle	**LHB-D20-S**
Matériau de l’étiquette	**PPS**
Couleur	**noir**
Fixation	**Fixation par couture**

Dimensions et poids

Diamètre et hauteur	**20 mm de diamètre, 2,3 mm de hauteur**
Poids	**environ 2 g**

Ce résumé du site TagBrio reprend la page publique du produit. Il ne s’agit ni de la fiche originale du fournisseur ni d’un rapport d’essai indépendant.

Page publique du produit

https://www.tagbrio.com/fr/rfid-tags/laundry/hard-button/hard-button-laundry-rfid-tag-d20mm/

Demander un devis **WhatsApp**

LHB-D20-S / Spécifications publiques

Caractéristiques radio

Options de puce	**NXP UCODE 7, NXP UCODE 7m**
Fréquence, FCC (États-Unis)	**902 à 928 MHz**
Fréquence, ETSI (UE, Royaume-Uni)	**865 à 868 MHz**
Fréquence, Chine	**Bande non précisée**
Mémoire	**CPE 128 bits**
Lire et écrire	**Mémoire EPC**
Protocole d’interface radio	**EPC Class 1 Gen 2; ISO 18000-6C**
Polarisation	**Linéaire**
Alimentation	**Passive, sans batterie**
Distance de lecture maximale	**0.4 m** Déclaré par le fournisseur Lecteur fixe, Alien 9900, EIRP 4 W, surface non indiquée
Distance de lecture maximale	**0.1 m** Déclaré par le fournisseur Lecteur portable, Alien 9011, surface non indiquée
Conservation des données	**20 ans** Déclaré par le fournisseur

Environnement et durabilité

Température de stockage	**-40 à +120 °C** Déclaré par le fournisseur
Température de fonctionnement	**-25 à +110 °C** Déclaré par le fournisseur
Cycles de lavage	**200 cycles** Déclaré par le fournisseur Ou 24 mois à compter de la date d'expédition, selon la première éventualité

Conditionnement et approvisionnement

Emballage	**sac antistatique, carton**
Format de fourniture	**Pièces uniques**

Conditions des valeurs

Une seule ligne de mémoire couvre plusieurs options de puce. Confirmez la puce choisie et lisez un échantillon avant d’utiliser cette valeur ; la mémoire utilisateur n’est pas indiquée.

La puissance de lecture portable n’est pas indiquée. La surface n’est indiquée pour aucune des deux distances. Conservez chaque distance avec son lecteur et sa base de puissance.

Validez la fixation, les réglages du lecteur, les produits chimiques et le cycle complet de lavage sur des échantillons avant déploiement. Les distances publiées dépendent de leurs conditions ; elles ne constituent pas une garantie du site.

Demander des échantillons **Demander un devis**