UHF RFID / BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE

LTX-70x15-SH

Étiquette textile de blanchisserie 70 x 15 mm



Photographie réelle du catalogue ; non à l'échelle.

À vérifier avant commande

Construction textile à coudre, à placer dans une poche/ourlet ou à thermosceller. Confirmez la fixation et la compatibilité du tissu avant essai.

Des variantes FCC et ETSI sont proposées. La variante Chine ne précise pas la bande. Confirmez la bande de destination et la puce disponible avant commande.

Demander des échantillons

Identification du modèle

Code modèle	**LTX-70x15-SH**
Matériau de l'étiquette	**textile**
Couleur	**blanc**
Fixation	**Couture, pochette ou ourlet ; thermoscellage**
Paramètres de thermoscellage	**215 °C pendant 12 à 15 s entre 0,6 et 0,8 MPa** Minimum 210 °C

Dimensions et poids

Taille (L xlx H)	**70 x 15 x 1.5 mm**
Poids	**environ 0,7 g**

Ce résumé du site TagBrio reprend la page publique du produit. Il ne s'agit ni de la fiche originale du fournisseur ni d'un rapport d'essai indépendant.

Page publique du produit

https://www.tagbrio.com/fr/rfid-tags/laundry/textile/textile-laundry-rfid-tag-70x15mm-heat-seal/

Demander un devis **WhatsApp**

LTX-70x15-SH / Spécifications publiques

Caractéristiques radio

Options de puce	**NXP UCODE 7m**
Fréquence, FCC (États-Unis)	**902 à 928 MHz**
Fréquence, ETSI (UE, Royaume-Uni)	**865 à 868 MHz**
Fréquence, Chine	**Bande non précisée**
Mémoire	**CPE 96 bits**
Lire et écrire	**Mémoire EPC**
Protocole d’interface radio	**EPC Class 1 Gen 2; ISO 18000-6C**
Polarisation	**Linéaire**
Alimentation	**Passive, sans batterie**
Distance de lecture maximale	**5.5 m** Déclaré par le fournisseur ERP 2 W (environ 3,28 W PIRE, dérivé), surface non indiquée
Distance de lecture maximale	**2 m** Déclaré par le fournisseur Lecteur portable, ATID AT880, surface non indiquée
Conservation des données	**20 ans** Déclaré par le fournisseur

Environnement et durabilité

Température de stockage	**-40 à +85 °C** Déclaré par le fournisseur
Cycles de lavage	**200 cycles** Déclaré par le fournisseur Ou 24 mois à compter de la date d'expédition, selon la première éventualité
Résistance à la pression	**60 bar** Déclaré par le fournisseur

Conditionnement et approvisionnement

Emballage	**sac antistatique, carton**
Format de fourniture	**Pièces uniques**

Conditions des valeurs

La mémoire est la valeur déclarée par le fournisseur pour ce modèle. Confirmez la puce commandée et lisez un échantillon ; la mémoire utilisateur n’est pas indiquée.

La puissance de lecture portable n’est pas indiquée. La surface n’est indiquée pour aucune des deux distances. Conservez chaque distance avec son lecteur et sa base de puissance.

Validez la fixation, les réglages du lecteur, les produits chimiques et le cycle complet de lavage sur des échantillons avant déploiement. Les distances publiées dépendent de leurs conditions ; elles ne constituent pas une garantie du site.

Demander des échantillons **Demander un devis**