UHF RFID / 工业洗涤

LHB-D18-S

硬质纽扣洗涤标签，直径 18 mm



真实目录产品照片；非比例图。

订购前核对

18 mm PPS 缝制纽扣。请在目标物品上确认纽扣空间、缝线方式和实际读取区域。

已列出 FCC 和 ETSI 版本；中国版本未列出频段。订购前请确认目的地频段和可用芯片。

申请样品

型号标识

型号代码	LHB-D18-S
标签材质	PPS
颜色	黑色
固定方式	缝线固定

尺寸和重量

直径和高度	18 mm直径、2.8 mm高
重量	约2克

本 TagBrio 网站摘要汇编公开产品页面的信息，不是供应商原始数据表或独立测试报告。

公开产品页面

https://www.tagbrio.com/zh-cn/rfid-tags/laundry/hard-button/hard-button-laundry-rfid-tag-d18mm/

申请报价　　WhatsApp

LHB-D18-S / 公开规格

射频参数

芯片选项	NXP UCODE 7，NXP UCODE 7m
频率，FCC（美国）	902 至 928 MHz
频率，ETSI（欧盟、英国）	865 至 868 兆赫
频率，中国	未公布频段
存储容量	EPC 128 位
读写	EPC 存储区
空中接口协议	EPC Class 1 Gen 2; ISO 18000-6C
极化方式	线极化
供电方式	无源，无需电池
最远标称读取距离	0.4 m 供应商标称 固定式读写器，Alien 9900，EIRP 4 W，表面未说明
最远标称读取距离	0.1 m 供应商标称 手持式读写器，Alien 9011，表面未说明
数据保存年限	20年 供应商标称

环境及耐用性

储存温度	-40 至 +120° C 供应商标称
工作温度	-25 至 +110 ° C 供应商标称
耐洗次数	200 次洗涤 供应商标称 或自发货之日起 24 个月，以先到者为准

包装及供应

包装	防静电袋、纸箱
供货形式	单件

数值对应的条件

多个芯片选项共用一行内存数据。请确认所选芯片并读取样品，再采用此内存数值；用户内存未声明。

手持读距未声明读写功率。两项读距均未声明测试表面。请分别保留各读距对应的读写器和功率依据。

批量部署前，请用样品验证安装方式、读写器设置、洗涤化学品和完整洗涤流程。公开读距附带条件，并非本站保证。

申请样品　　申请报价