UHF RFID / 工业洗涤

# LHB-D25-S

## 硬质纽扣洗涤标签，直径 25 mm



真实目录产品照片；非比例图。

### 订购前核对

25 mm PPS 缝制纽扣。请在目标物品上确认纽扣空间、缝线方式和实际读取区域。

已列出 FCC 和 ETSI 版本；中国版本未列出频段。订购前请确认目的地频段和可用芯片。

申请样品

### 型号标识

| | |
|---|---|
| 型号代码 | LHB-D25-S |
| 标签材质 | PPS |
| 颜色 | 黑色 |
| 固定方式 | 缝线固定 |

### 尺寸和重量

| | |
|---|---|
| 直径和高度 | 25 mm直径、2.8 mm高 |
| 重量 | 约2克 |

本 TagBrio 网站摘要汇编公开产品页面的信息，不是供应商原始数据表或独立测试报告。

公开产品页面

https://www.tagbrio.com/zh-cn/rfid-tags/laundry/hard-button/hard-button-laundry-rfid-tag-d25mm/

申请报价 WhatsApp

# LHB-D25-S / 公开规格

## 射频参数

| | |
|---|---|
| 芯片选项 | NXP UCODE 7，NXP UCODE 7m |
| 频率，FCC（美国） | 902 至 928 MHz |
| 频率，ETSI（欧盟、英国） | 865 至 868 兆赫 |
| 频率，中国 | 未公布频段 |
| 存储容量 | EPC 128 位 |
| 读写 | EPC 存储区 |
| 空中接口协议 | EPC Class 1 Gen 2; ISO 18000-6C |
| 极化方式 | 线极化 |
| 供电方式 | 无源，无需电池 |
| 最远标称读取距离 | 0.4 m 供应商标称<br>固定式读写器，Alien 9900，EIRP 4 W，表面未说明 |
| 最远标称读取距离 | 0.1 m 供应商标称<br>手持式读写器，Alien 9011，表面未说明 |
| 数据保存年限 | 20年 供应商标称 |

## 环境及耐用性

| | |
|---|---|
| 储存温度 | -40 至 +120° C 供应商标称 |
| 工作温度 | -25 至 +110 ° C 供应商标称 |
| 耐洗次数 | 200 次洗涤 供应商标称<br>或自发货之日起 24 个月，以先到者为准 |

## 包装及供应

| | |
|---|---|
| 包装 | 防静电袋、纸箱 |
| 供货形式 | 单件 |

## 数值对应的条件

多个芯片选项共用一行内存数据。请确认所选芯片并读取样品，再采用此内存数值；用户内存未声明。

手持读距未声明读写功率。两项读距均未声明测试表面。请分别保留各读距对应的读写器和功率依据。

批量部署前，请用样品验证安装方式、读写器设置、洗涤化学品和完整洗涤流程。公开读距附带条件，并非本站保证。

申请样品　　申请报价