UHF RFID / 工业洗涤

LTX-70x15-SH

纺织洗涤标签 70 x 15 mm



真实目录产品照片；非比例图。

订购前核对

纺织结构，支持缝制、袋装/折边和热封安装。试样前请确认安装方式与面料兼容性。

已列出 FCC 和 ETSI 版本；中国版本未列出频段。订购前请确认目的地频段和可用芯片。

申请样品

型号标识

型号代码	LTX-70x15-SH
标签材质	纺织
颜色	白色
固定方式	缝线、标签袋或折边固定；热封固定
热封参数	215 ° C，12 至 15 秒，0.6 至 0.8 MPa 最低 210 ° C

尺寸和重量

尺寸（长 x 宽 x 高）	70 x 15 x 1.5 mm
重量	约0.7克

本 TagBrio 网站摘要汇编公开产品页面的信息，不是供应商原始数据表或独立测试报告。

公开产品页面

https://www.tagbrio.com/zh-cn/rfid-tags/laundry/textile/textile-laundry-rfid-tag-70x15mm-heat-seal/

申请报价　　WhatsApp

LTX-70x15-SH / 公开规格

射频参数

芯片选项	NXP UCODE 7m
频率，FCC（美国）	902 至 928 MHz
频率，ETSI（欧盟、英国）	865 至 868 兆赫
频率，中国	未公布频段
存储容量	EPC 96 位
读写	EPC 存储区
空中接口协议	EPC Class 1 Gen 2; ISO 18000-6C
极化方式	线极化
供电方式	无源，无需电池
最远标称读取距离	5.5 m 供应商标称 ERP 2 W（约 3.28 W EIRP，导出），表面未说明
最远标称读取距离	2 m 供应商标称 手持式读写器，ATID AT880，表面未说明
数据保存年限	20年 供应商标称

环境及耐用性

储存温度	-40 至 +85 ° C 供应商标称
耐洗次数	200 次洗涤 供应商标称 或自发货之日起 24 个月，以先到者为准
耐压性	60 bar 供应商标称

包装及供应

包装	防静电袋、纸箱
供货形式	单件

数值对应的条件

内存数值为供应商对本型号的标称值。请确认订购芯片并读取样品后再采用；用户内存未声明。

手持读距未声明读写功率。两项读距均未声明测试表面。请分别保留各读距对应的读写器和功率依据。

批量部署前，请用样品验证安装方式、读写器设置、洗涤化学品和完整洗涤流程。公开读距附带条件，并非本站保证。

申请样品　　申请报价